

Générateur d'aérosol

ATI PSL JET



Le nouveau générateur ATI PSL Jet permet de contrôler les systèmes de ventilation des ZAC à des débits allant jusqu'à 60.000 m³/h, avec des sphères de latex polydispersées. Le générateur est constitué d'une base en inox, avec une sonde portable déplaçable, par laquelle l'aérosol est dispersé. Cette sonde possède une buse de sortie spécifique permettant la production d'une forte concentration d'aérosol, de manière stable et reproductible. L'unité de base comprend un réservoir pour la solution de PSL et une vanne permettant de contrôler la sortie d'aérosol.

Le **générateur ATI PSL Jet** ne nécessite que de l'air comprimé pour son fonctionnement, et un compresseur d'air portable est disponible en option. L'atomiseur PSL Jet est idéal pour les contrôles des filtres HEPA, ULPA, systèmes HVAC, et partout où l'utilisation d'aérosols classiques à base d'huile sont déconseillés ou interdits (électronique, nucléaire, ...).

Gamme centrale d'air :	2.000 à 60.000 m ³ h
Concentration aérosol en sortie :	1x10 ⁶ à 100x10 ⁶ particules/ft ³ Soit : 35.000 à 35x10 ⁵ particules/litre
Sortie aérosol ajustable par ouverture de vanne :	Oui
Taille de l'aérosol généré :	0,1 à 1,0 µ
Air comprimé :	80 psi
Alimentation électrique :	Non requise

Capacité	1 Gallon	3 Gallons	5 Gallons
Taille cm (H x D)	27 x 24	42 x 24	60 x 24
Poids	17	36	54